WILMART

FICHE PRODUIT

Projecteur LED40W-4500lm-hybride filaire+batterie18V non fournie IP54

Référence: **810195**

EAN13: **3363678101958**



Projecteur LED hybride.
Utilisation possible en fonction filaire ou fonction multi batterie 18V (NON FOURNIE). Pensé pour l'éclairage des zones de travail en intérieur comme en extérieur, offrant un fort flux lumineux et une bonne résistance aux chocs et aux projections grâce à sa protection IP54 et IK08.
Equipé d'une technologie de branchement multi batterie 18V. Grâce à son adaptateur, le projecteur est compatible avec les principaux standards de batterie 18V des fabricants d'outillage électrique (MAKITA, DEWALT, MILWAUKEE, METABO, BOSH PRO)

Données techniques :
Source lumineuse : LEDs SMD
Température de couleur : 5000 K
Puissance : 40 W
Flux lumineux : 4500 lm
Angle d'éclairage : 120°
Alimentation : sur batterie / filaire
Compatible avec batteries 18V des marques MAKITA, DEWALT, MILWAUKEE, METABO, BOSH PRO.
Adaptateurs fournis. Prise USB 5V 2A.
Type de câble : H07RN-F2 x 1.00mm²
Longueur du câble : 5m
Indice de protection : IP54 (projections d'eau, poussières)
Résistance aux chocs : IK08
Matériaux : plastique, aluminium, TPE
Classe de protection : II
Classe énergétique : E
Dimensions : 245 x 160 x 280mm
Poids : 2,3 kg
Compatible avec trépied réf. WILMART 810128

Conseil d'utilisation :
Positionner le projecteur sur une surface stable ou sur notre trépied afin d'optimiser la diffusion du faisceau à 120°.
Veiller à dérouler entièrement le câble lors d'un usage prolongé afin d'éviter tout échauffement.

Caractéristiques techniques :

Largeur	245 mm

WILMART

FICHE PRODUIT

Hauteur	280 mm
Indice de protection (IP)	IP54
Source lumineuse	LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	E
Puissance du système	40 W
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
Avec support pour trépied	Oui
Profondeur	160mm
Longueur de câble de raccordement	5m
Tension nominale (Un)	220-240V