

Ruban LED 25 m recto-verso 1600 lm/m 4000°K, à visser, enrouleur

Référence: **810271**

EAN13: **3363678102719**

Ruban LED double face 25 mètres vendu sur enrouleur. Eclairage à 360°. Connexion rapide à visser. Sécable tous les mètres. 1600 lm/m (800 lm/m sur chaque face). Une fois déroulé, 40000 lumens. Lumière neutre 4000K. Étanchéité IP65. 15 w/m. 360 leds/m. Dimensions du ruban 9x17mm. Robuste pour des températures comprises entre -15°C et 40°C. Câble d'alimentation 1,5m. Connexion à picots possible, grâce aux accessoires vendus séparément.



Caractéristiques techniques :

Indice de protection (IP)	IP65
Source lumineuse	LED non interchangeable
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015	F
Couleur de la lumière	Jaune
Température de couleur	4000
Longueur totale	25
Modèle	Bande
Nombre de sources lumineuses par mètre	360
Puissance de la lampe par mètre	15
Flux lumineux par mètre	1600
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur
Angle de rayonnement	120
Auto-adhésif	0
Adapté à un variateur	0
Avec élément de protection	0

Avec ensemble de raccordement	0
-------------------------------	---

Avec embout de fermeture	0
--------------------------	---

Régulation constante du flux lumineux	0
---------------------------------------	---

Compatible IFTTT	0
------------------	---

Facteur de puissance (cos phi)	0
--------------------------------	---